

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://loundlux.nt-rt.ru> || exz@nt-rt.ru

Гладильно-сушильные катки (каландры)

Технические характеристики

Предназначены для сушки глажения прямого белья. Влажность белья на входе не более 45%.
 Корпус из крашеного металла.

- Микропроцессорное управление.
- Регулировка температуры и скорости глажения.
- Варианты изготовления цилиндра: никелированная сталь/ нержавеющая сталь.
- Защитный экран для рук.
- Подающие ленты изготовлены из NOMEХа.

Гладильно-сушильные катки IC43316, IC43320

- Удобный пульт управления
- Эргономичная рабочая высота
- Защита пальцев операторов, обеспечивающая дополнительную безопасность
- Прижимной ролик с покрытием Nomex, обеспечивающий хорошее качество проглаживания
- Надежные гладильные ленты изготовленные из Nomex®, выдерживают температуру свыше 200°C
- Цилиндр из нержавеющей стали, не допускающий появление ржавчины и повышающий срок службы изделия
- Газовые гладильные машины с не требующей обслуживания керамической газовой горелкой
- Подача на возврат, машина может быть установлена около стены для более рационального использования места
- Складной подающий лоток, позволяющий избежать контакта крупного прямого белья с полом

Основные опции:

- Электронный пульт управления с автоматической системой автоматического регулирования скорости (DIAMMS*) – совместимой с RABC** процесс отслеживания параметров глажения;
- Сигнальная лампа, указывающая оператору на то что изделие не обрабатывается в соответствии со стандартом
- CMIS*** соединение для автоматической записи параметров глажения
- Никелированный цилиндр для лучшей обработки изделий из хлопка
- Ручное складывающее устройство для удобства складывания изделий большой площади одним оператором
- Вариант с предустановленной системой оплаты с зажимом для управления подающими лентами, для установки в прачечных многоквартирных домов или прачечных самообслуживания



Гладильно-сушильные катки IC44819, IC44821, IC44825, IC44828, IC44832 R/LF

- Удобный электронный пульт управления, совместимый с RABC*
- Система DIAMMS***: автоматическое регулирование скорости с датчиками влажности для обеспечения лучшего результата
- Прижимной ролик с зажимными пружинами, предотвращающими образование складок
- Подача на возврат, машина может быть установлена около стены для более рационального использования места (стандартная модель или LF)
- Автоматическое устройство продольного складывания, сокращающее затраты труда (модель LF)
- Подача белья «на проход» (модель R)
- Защита пальцев операторов, обеспечивающая дополнительную безопасность
- Надежные гладильные ленты изготовленные из Nomex®, выдерживают температуру свыше 200°C
- Никелированный цилиндр предотвращает образование ржавчины и продлевает срок службы
- Не требующая обслуживания керамическая газовая горелка повышает надежность газовых гладильных машин
- Устройство циркуляции воздуха на машинах с электрическим разогревом и цилиндром из нержавеющей стали для поддержания однородной температуры и увеличения производительности



Основные опции:

- Многослойный цилиндр Dubixium™ для увеличения производительности на машинах с электрическим и газовым нагревом
- Подключение CMIS*** для обнаружения причин неисправностей в соответствии с Европейским стандартом EN14065

Модель	габариты, мм	Мощность, кВт	Размеры вала/ длина
IC4 3316	2030*680*1145	18	Ø325, L=1650 мм
IC4 3320	2445*680*1145	25	Ø325, L=2065 мм
IC4 4821	2785*1070*1270	38	Ø480, L=2120 мм
IC4 4825	4410*1730*1675	53,7	Ø480, L=2540 мм